

## Semafori ultrapiatti

### Serie Co838 / Co848



Serie Co838 / Co848 Semafori professionali progettati da CoMETA per rendere le indicazioni di transito (entrata/uscita) più immediate e semplici da comprendere da parte dell'utente.

Semafori ultrapiatti, realizzati in materiale ABS/PC resistente agli agenti atmosferici. Progettati per montaggio a parete e per installazioni sia da interno che da esterno.

Entrambe le serie Co838 / Co848 possiedono due indicatori luminosi retroilluminati con LED, per fornire le segnalazioni di transito. Per l'indicatore a forma di "X" i LED sono di colore rosso, mentre per l'indicatore a forma di "freccia" la retroilluminazione è di colore verde.

Entrambe le serie Co838 / Co848 hanno un pulsante antivandalo di chiamata e possono essere dotati su richiesta di un inseritore elettronico.

Solo i semafori della serie Co848 hanno la funzione citofonica integrata, che può essere di tipo amplificato oppure non amplificato (in caso di collegamento ad una logica di gestione in grado di supportare la funzione citofonica).

#### CARATTERISTICHE TECNICHE

Tensione di lavoro	+12Vdc
Corrente max assorbita	200 mA
Corrente max pulsante	100 mA
Materiale scocca	ABS/PC
Temperatura di lavoro	0 ÷ 40 °C
Collegamento elettrico	Connettore telefonico plug 8 poli
Applicazioni	Sia da interno che da esterno