CoMETA
Reliable Security



Co8xx

SEMAFORI, PANNELLI DI SEGNALAZIONE E PULSANTI

Semafori con indicatori luminosi, pannelli di segnalazione con citofonia integrata per la gestione degli accessi e pulsanti di emergenza.

MADE IN ITALY

CoMETA
Serie Co8xx

DISPOSITIVI SEMAFORICI DI SICUREZZA
PER GESTIONE FLUSSO PERSONE

I dispositivi semaforici CoMETA rappresentano la risposta alla necessità di gestione del transito in ingresso e in uscita da un locale. I diversi modelli possono includere funzioni specifiche e peculiarità aggiuntive.

Semafori ultrapiatti
Serie Co838



Materiale
ABS/PC resistente agli agenti atmosferici, ideali anche per esterno. Indicatori retroilluminati con LED e pulsante antivandalo di chiamata. Inseritore di chiave elettronica (opzionale).

Finitura
Nero o Grigio satinato

Installazione
- Monoblocco, installabile su profili verticali
- Temperatura di lavoro da 0°C a +40°C
- Alimentazione 12V / 24V, 200 mA

Versioni	Descrizione e dimensioni (mm)
Co838.10	Dispositivo base (semaforo bicolore + pulsante chiamata) (L 35 x S 22 x H 230)
Co838.20	Dispositivo base + chiave elettronica

Semafori ultrapiatti
Serie Co848



Materiale
ABS/PC resistente agli agenti atmosferici, ideali anche per esterno. Indicatori retroilluminati con LED e pulsante antivandalo di chiamata. Inseritore di chiave elettronica (opzionale). Funzione citofonica integrata che può essere di tipo amplificato o non amplificato.

Finitura
Nero o Grigio satinato

Installazione
- Monoblocco, installabile su profili verticali
- Temperatura di lavoro da 0°C a +40°C
- Alimentazione 12V / 24V, 200 mA

Versioni	Descrizione e dimensioni (mm)
Co848.10	Dispositivo base (semaforo bicolore + puls. chiamata + citofono) (L 35 x S 22 x H 230 mm)
Co848.20	Dispositivo base + chiave elettronica

Serie Co837



Materiale
ABS

Finitura
Nero o galvanizzato (metallizzato)

Installazione
- Monoblocco, installabile su profili verticali
- Alimentazione 12V / 24V, 200 mA

Versioni	Descrizione e dimensioni (mm)
Co837.100	Dispositivo base (semaforo bicolore + pulsante chiamata) (L 55 x S 32,5 x H 200 mm)
Co837.120	Dispositivo base + chiave elettronica (L 55 x S 32,5 x H 245 mm)
Co837.300	Dispositivo base + lettore di prossimità (L 55 x S 32,5 x H 290 mm)
Co837.500	Dispositivo base + telecamera (L 55 x S 32,5 x H 245 mm)

Serie Co847

Materiale
ABS

Finitura
Nero o galvanizzato (metallizzato)

Installazione
- Monoblocco, installabile su profili verticali
- Alimentazione 12V / 24V, 200 mA

Versioni	Descrizione e dimensioni (mm)
Co847.100	Dispositivo base (semaforo bicolore + puls. chiamata + citofonia) (L 55 x S 32,5 x H 245 mm)
Co847.120	Dispositivo base + chiave elettronica (L 55 x S 32,5 x H 290 mm)
Co847.300	Dispositivo base + lettore di prossimità (L 55 x S 32,5 x H 335 mm)
Co847.500	Dispositivo base + telecamera (L 55 x S 32,5 x H 290 mm)

Serie Co834



Materiale
ABS

Finitura
Nero o verniciato (Grey RAL 9006)

Installazione
- Monoblocco, installabile su profili verticali
- Alimentazione 12V / 24V, 200 mA

Versioni	Descrizione e dimensioni (mm)
Co834.10	Dispositivo base (semaforo bicolore + puls. chiamata + apriporta) (L 65 x S 35 x H 290 mm)
Co834.20	Dispositivo base + chiave elettronica
Co834.30	Dispositivo base + lettore di prossimità
Co834.50	Dispositivo base + telecamera

Serie Co844



Materiale
ABS

Finitura
Nero o galvanizzato (metallizzato)

Installazione
- Monoblocco, installabile su profili verticali
- Alimentazione 12V / 24V, 200 mA

Versioni	Descrizione e dimensioni (mm)
Co844.10	Dispositivo base (semaforo bicolore + puls. chiamata + apriporta + citofonia) (L 65 x S 35 x H 290 mm)
Co844.12	Dispositivo base + chiave elettronica
Co844.30	Dispositivo base + lettore di prossimità
Co844.50	Dispositivo base + telecamera

Serie Co828



Materiale
Acciaio Inox AISI 316 di 4 mm

Finitura
Spazzolato-satinato

Installazione
- Monoblocco, installabile su profili verticali
- Alimentazione 12V, 200 mA

Versioni	Descrizione e dimensioni (mm)
Co828	Dispositivo semaforico composto da: - Pulsante antivandalo per chiamata - Quattro linee di indicatori a LED - Altoparlante - Microfono per comunicare - Pulsante antivandalo retroilluminato apri porta - Inseritore chiave Key Dallas (opzionale Co828.xx.1xx)
	Dimensioni: L 55 x S 4 x H 290 mm / 3 mm incasso)

Serie Co825



Materiale
Acciaio Inox AISI 316 di 4 mm

Finitura
Spazzolato-satinato

Installazione
- Monoblocco, installabile su profili verticali
- Alimentazione 12V, 200 mA

Versioni	Descrizione e dimensioni (mm)
Co814.10	Citofono viva voce bidirezionale con pulsante di chiamata (L 50 x S 4 x H 150 mm / 3 mm incasso)

Serie Co817



Materiale
Acciaio Inox AISI 316 di 4 mm

Finitura
Spazzolato-satinato

Installazione
- Monoblocco, installabile su profili verticali
- Alimentazione 12V, 200 mA

Versioni	Descrizione e dimensioni (mm)
Co817.10	Dispositivo base (semaforo bicolore + pulsante chiamata) (L 35 x S 4 x H 210 mm / 3 mm incasso)
Co817.20	Dispositivo base + chiave elettronica
Co817.30	Dispositivo base + inseritore chiave meccanica

Serie Co827



Materiale
Acciaio Inox AISI 316 di 4 mm

Finitura
Spazzolato-satinato

Installazione
- Monoblocco, installabile su profili verticali
- Alimentazione 12V, 200 mA

Versioni	Descrizione e dimensioni (mm)
Co827.10	Dispositivo base (semaforo bicolore + puls. chiamata + citofono) (L 50 x S 4 x H 235 mm / 3 mm incasso)
Co827.20	Dispositivo base + chiave elettronica
Co827.30	Dispositivo base + inseritore chiave meccanica

Serie Co814



Materiale
Acciaio Inox AISI 316 di 4 mm

Finitura
Spazzolato-satinato

Installazione
- Monoblocco, installabile su profili verticali
- Alimentazione 12V, 200 mA

Versioni	Descrizione e dimensioni (mm)
Co814.10	Dispositivo base (semaforo bicolore + pulsante chiamata) (L 50 x S 4 x H 210 mm / 3 mm incasso)
Co814.20	Dispositivo base + chiave elettronica
Co814.30	Dispositivo base + inseritore chiave meccanica

Serie Co824



Materiale
Acciaio Inox AISI 316 di 4 mm

Finitura
Spazzolato-satinato

Installazione
- Monoblocco, installabile su profili verticali
- Alimentazione 12V, 200 mA

Versioni	Descrizione e dimensioni (mm)
Co824.10	Dispositivo base (semaforo bicolore + puls. chiamata + citofono) (L 50 x S 4 x H 235 mm / 3 mm incasso)
Co824.20	Dispositivo base + chiave elettronica
Co824.30	Dispositivo base + inseritore chiave meccanica

Serie
Co814.P



Co814.P1

Co814.P2

Co814.P3

Materiale
Acciaio Inox AISI 316 di 4 mm

Finitura
Spazzolato-satinato

Installazione
- Monoblocco, installabile su profili verticali
- Alimentazione 12V, 200 mA

Versioni	Descrizione e dimensioni (mm)
Co814.P1	Pulsante di chiamata compatto + scritta serigrafata (L 50 x S 4 x H 80 mm / 3 mm incasso)
Co814.P2	Pulsante di chiamata + serigrafia logo diversamente abile + scritta
Co814.P3	Pulsante di chiamata + scritta serigrafata

Serie
Touch

Pulsante di chiamata “touch” (a tocco) formato da una scheda logica collegata al sistema centrale della cabina / porta / portale.

Nel caso specifico della “bussola cristallo” Co143, il pulsante Touch è collegato al sistema semaforico di segnalazione costituito da strisce verticali a LED (luci verdi, luci rosse).

Installazione
- Scheda logica installabile incassata o all’interno della cabina
- Alimentazione 12V, 200 mA

Versione	Descrizione e dimensioni (mm)
Touch	Pulsante di chiamata + adesivo di segnalazione + strisce LED

Serie Co811



Materiale
ABS

Finitura
Colore nero con pittogrammi serigrafati

Installazione
- Monoblocco, installabile su profili verticali
- Alimentazione 12V, 200 mA

Versioni	Descrizione e dimensioni (mm)
Co811	Dispositivo semaforico bicolore + pulsante chiamata (L 76 x S 3 x H 170 mm)

Serie Co821



Materiale
ABS

Finitura
Colore nero con pittogrammi serigrafati

Installazione
- Monoblocco, installabile su profili verticali
- Alimentazione 12V, 200 mA

Versioni	Descrizione e dimensioni (mm)
Co821	Dispositivo semaforico bicolore + puls. chiamata + citofono) (L 76 x S 3 x H 235 mm)

Pulsante di emergenza CYC1B010xx

Pulsante di allarme, da premere in caso di emergenza.

Finitura
Colore rosso o giallo

Dimensioni
L 90 x S 30 x H 90 mm

Versioni	Descrizione e dimensioni (mm)
CYC1B01056	Pulsante di allarme con auto-ripristino
CYC1B01068	Pulsante di allarme incendio, con riarmo a chiave

Pulsanti di chiamata e rinnovo tempo

Varie tipologie di dispositivi con pulsanti di chiamata o per “rinnovo tempo” (quest’ultimo utilizzato spesso all’interno delle aree self-service bancarie).



CYC1Z01128

Co815



Versioni	Descrizione e dimensioni (mm)
Co815.xx	Dispositivo con 1 pulsante per “rinnovo tempo”
Co815.xx	Dispositivo con 2 o 3 pulsanti
CYC1Z01128	Pulsantiera da incasso con 4 pulsanti (cornice in alluminio a copertura della scatola da incasso e visiera copertura antipioggia (opzionale)

CoMETA
Reliable Security

CoMETA S.p.A.

Sede principale - Firenze, Italia

Via Leonardo da Vinci, 116 - 50028 Barberino Tavarnelle
Tel: +39 055 8070303 - Fax: +39 055 8070505
info@cometaspa.com

www.cometaspa.com

CoMETA France

Sede
Parigi, Francia
33, Rue des Chardonnerets
ZAC de Paris Nord II
93290 Tremblay En France
Tel.: +33 (0)1 48630204
Fax: +33 (0)1 48630280
info@cometafrance.com
www.cometafrance.com

CoMETA Milano

Filiale
Milano, Italia
Tel.: +39 02 25551600
infomi@cometaspa.com

CoMETA Padova

Filiale
Padova, Italia
Viale del lavoro, 70
Z.I. Roncajette
35020 Ponte S. Niccolò
Tel.: +39 049 8966592
Fax: +39 049 719295
infopd@cometaspa.com

Documento creato da CoMETA SpA | All rights reserved © CoMETA SpA | Versione mar/2019/IT

I contenuti presenti in questo documento sono di proprietà di CoMETA S.p.A. e sono da ritenersi puramente indicativi e non vincolanti per il proprietario. CoMETA S.p.A. vieta l'uso, la riproduzione e le modifiche dei contenuti presenti in questo documento. Contents inside this document are exclusive property of CoMETA S.p.A. and are to be considered indicative and not binding for the owner. CoMETA S.p.A. forbids the usage, the copy and the alteration of these contents, except of explicit consent.