CoMETA
Reliable Security





Co153, Co154
SERRANDE VETRINA

Serrande di sicurezza trasparenti,
ideali per protezione di aree-vendita
o separazione di zone ad accesso limitato.

Co153
Poly Shutter

SERRANDA IN POLICARBONATO
CERTIFICATA ANTIEFFRAZIONE RC3

Elegante soluzione che non trascura gli aspetti imprescindibili della sicurezza. Serranda trasparente e leggera, motorizzata, avvolgibile.

SERRANDA DI
PROTEZIONE E/O DIVISIONE
Risponde pienamente alle prescrizioni europee in materia di prevenzione.

LASTRE IN
POLICARBONATO

RESISTENTE
AGENTI ATMOSFERICI

RESISTENTE
A URTI E FUOCO


RC3 burglar resistance certified

compliant product
EN 13241-1
doors and gates

Certificata: Antieffrazione RC3 secondo UNI EN 1627
Conforme: normativa EN 13241-1 CE (porte e cancelli industriali, commerciali e di garage)



Peso manto serranda: 10,4 Kg/mq Deve essere maggiorato del 30% per ottenere una stima approssimativa che comprenda guide, bandiere, albero, molle e motorizzazione.



Versioni disponibili della serranda Co153:

Altezza (H) Da - a (cm)	Vano/Cassone (A) Larg. x Alt. (B)	Altezza totale Da - a (cm)	Larghezza (cm)	Serratura	Optional
114,0 cm	L 36 x H 36 cm	150,0 cm	Fino a 260 cm (Certificata RC3) Da 270 a 400cm (Non certificata) Largh. max 500 cm (su progetto)	Centrale con doppio espansore e contatto di paletto aperto/chiuso Cilindro di sicurezza a profilo europeo	Vano di contenimento interno o esterno Colore componenti, a scelta tra 25 differenti colorazioni
115,0 - 162,0	L 38 x H 38	151,0 - 200,0			
163,0 - 210,5	L 39,5 x H 39,5	201,0 - 250,0			
211,0 - 259,0	L 41 x H 41	251,0 - 300,0			
260,0 - 307,5	L 42,5 x H 42,5	301,0 - 350,0			
308,0 - 355,5	L 44,5 x H 44,5	351,0 - 400,0			
356,0 - 375,0	L 45,5 x H 45,5	401,0 - 420,5			

N.B. Larghezza max netta di passaggio 400 cm, altezza max di passaggio (H) 350 cm.
Su progetto studiando l'installazione specifica è possibile realizzare serrande fino a Largh. 500 cm x H 500 cm.

> La soluzione ideale sia come protezione-vetrina che come divisorio antieffrazione.



STRUTTURA LEGGERISSIMA

Costruita con leghe e composti leggerissimi: alluminio e policarbonato, risponde pienamente alle prescrizioni europee in materia di prevenzione antinfortunistica grazie al **sistema blindoor** (garantisce il blocco della chiusura in assenza del personale, impedendo così che la serranda si chiuda senza supervisione).




STRUTTURA RESISTENTE

Certificata **Antieffrazione Grado RC3** secondo le norme UNI EN 1627:2011. Lastre in policarbonato Lexan Exell D: protezione UV, no variazione colore, resistenza agenti atmosferici, resistenti a urti e fuoco.



ELEGANTE INGRESSO O DIVISORIO

Rappresenta un'elegante **soluzione di ingresso, vetrina o divisorio** di sicurezza per luoghi di prestigio e installazioni in zone ad alto impatto architettonico. Ideale per: negozi retail, area-self banche, aeroporti, data center, centri congresso, aziende, ecc.



VANO DI AVVOLGIMENTO

La particolare leggerezza anche nelle dimensioni più grandi, consente di comandare la serranda con motori monofase 230V a.c. Le lastre vengono arrotolate automaticamente all'interno del vano/cassone di contenimento (situato sopra la struttura, nell'area protetta).

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Certificata Antieffrazione Grado RC3 secondo le norme UNI EN 1627:2011
- Conforme alla normativa di settore EN 13241-1 CE
- Manto con lastre speciali in policarbonato Lexan Exell D, spessore 6mm
- 80% di superficie trasparente
- Resistenza a: urti, fuoco, agenti atmosferici
- Verniciatura a polveri termoindurenti per esterno
- Lastre: consentono un ottimo livello di trasmissione della luce (>85%)
- Lastre. provvedono ad una eccellente protezione UV
- Lastre: evitano la variazione di colore delle parti esposte al sole
- Lastre: garantite 10 anni contro l'ingiallimento
- Motoriduttore con elettrofreno
- Albero avvolgitore bilanciato a molle
- Inserti in alluminio estruso

INSTALLAZIONI “POLY SHUTTER” Co153

Serranda trasparente con struttura in alluminio e lastre in policarbonato speciale Lexan Exell D. Ideale per applicazioni in: **negozi retail, uffici, banche (area-self), centri congresso, ospedali, aeroporti, magazzini, musei, ecc.**





Esempi di installazione: serranda trasparente motorizzata (Co153)



Co154
Glass Shutter

SERRANDA IN VETRO
ANTIEFFRAZIONE P6B UNI EN 356

La migliore soluzione di sicurezza che combina: eleganza, design e solidità. Monta pannelli orizzontali in vetro stratificato 16/17mm (P6B UNI EN 356).

SERRANDA VETRATA DI PROTEZIONE O DIVISIONE
Design esclusivo con alto grado antieffrazione.


LASTRE IN VETRO 16/17mm

RESISTENTE A URTI E FUOCO


Certificata:
Antieffrazione P6B UNI EN 356
Vetri con spessore 16/17mm



Struttura



Vano/Cassone



La Serranda “Glass Shutter” Co154 è disponibile nelle seguenti dimensioni:

	Larghezza (mm)	Altezza (mm)	Luce passaggio (L x H mm)	Motore trifase	Consolle comandi
Standard	2500	2800	2230 x 2400	0,75 kw	Pulsante e vano chiave azionamento, fungo di emergenza
Altre configurazioni possibili	2500	3100	2230 x 2700	0,75 kw	
	3000	2800	2730 x 2400	0,75 kw	
	3000	3100	2730 x 2700	0,75 kw	

“Una serranda-vetrina motorizzata
di grande eleganza, solida e sicura.



STRUTTURA RESISTENTE

Struttura in **acciaio presso-piegato** con pannelli orizzontali in **vetro stratificato di sicurezza** (16/17mm P6B UNI EN 356), scorrevoli su guide verticali e protetti da tasselli in nylon per agevolarne lo scorrimento e la silenziosità. Resistenza a urti e fuoco.



ELEGANTE VETRINA

Rappresenta un’elegante **soluzione di ingresso, vetrina o divisorio** di sicurezza per luoghi di prestigio e installazioni in zone ad alto impatto architettonico. Ideale per: negozi retail, area-self banche, aeroporti, data center, centri congresso, aziende, ecc.



MOTORIZZATA

Gestione apertura/chiusura della serranda attraverso motore trifase potenza 0,75 kw. azionabile solo tramite chiave e dispositivo a uomo presente, con pulsantiera dotata di fungo di emergenza. Servomotore dotato di dispositivo a paracadute contro la caduta libera della serranda.



VANO PANNELLI

Nella parte superiore è presente un vano per l’**impacchettamento dei singoli pannelli** di cristallo. Riesce a contenere l’intera serranda. Il vano è dotato di due sportelli di ispezione sui quali vi è la predisposizione per il fissaggio di un contatto meccanico da collegare alla centrale di gestione allarmi.

ALLESTIMENTO

- Struttura in acciaio presso-piegato
- Finitura verniciata a polvere goffrata nelle tinte RAL
- Pulsantiera movimentazione saracinesca azionabile solo ad “uomo presente”
- Pannelli in vetro stratificato spessore 16/17, classificazione P6B UNI EN 356
- Vano di contenimento incassato nel controsoffitto
- Doppio sportello di ispezione con apertura a chiave con cilindro a profilo europeo
- Velocità di movimento 2,5 m/min
- Segnalazione acustica movimentazione serranda
- Certificata CE

Co154 “GLASS SHUTTER”

Serranda trasparente con struttura a lastre in cristallo stratificato di sicurezza (16/17mm P6B UNI EN 356). Ideale per applicazioni in: **negozi retail, uffici, banche (area-self), centri congresso, ospedali, aeroporti, musei, ecc.**



Esempi di installazione: serranda vetrata motorizzata (Co154)



CoMETA
Reliable Security

CoMETA S.p.A.

Sede principale - Firenze, Italia

Via Leonardo da Vinci, 116 - 50028 Barberino Tavarnelle
Tel: +39 055 8070303 - Fax: +39 055 8070505
info@cometaspa.com
www.cometaspa.com

CoMETA France

Sede
Parigi, Francia
33, Rue des Chardonnerets
ZAC de Paris Nord II
93290 Tremblay En France
Tel.: +33 (0)1 48630204
Fax: +33 (0)1 48630280
info@cometafrance.com
www.cometafrance.com

CoMETA Milano

Filiale
Milano, Italia
Tel.: +39 02 25551600
infomi@cometaspa.com

CoMETA Padova

Filiale
Padova, Italia
Viale del lavoro, 70
Z.I. Roncajette
35020 Ponte S. Niccolò
Tel.: +39 049 8966592
Fax: +39 049 719295
infopd@cometaspa.com

Documento creato da CoMETA SpA | All rights reserved © CoMETA SpA | Versione mar/2019/IT

I contenuti presenti in questo documento sono di proprietà di CoMETA S.p.A. e sono da ritenersi puramente indicativi e non vincolanti per il proprietario. CoMETA S.p.A. vieta l'uso, la riproduzione e le modifiche dei contenuti presenti in questo documento. Contents inside this document are exclusive property of CoMETA S.p.A. and are to be considered indicative and not binding for the owner. CoMETA S.p.A. forbids the usage, the copy and the alteration of these contents, except of explicit consent.