




**Cassettiere  
Salvaincassi  
Time Lock  
e Time Delay**



**Serie Co182 / Co183**

**CoMETA**   
Reliable Security



## Co182.2 / 182.3 Co183.3

## CASSETTIERE SALVAINCASSI TIME LOCK E TIME DELAY

Le salva incassi elettroniche CoMETA sono il frutto di un lungo studio che partono delle varie esigenze della clientela; questo ha portato alla realizzazione di un prodotto con un contenuto tecnologico di altissimo livello tra i più affidabili per sicurezza e praticità.

Le cassettiere salva incassi CoMETA sono dotate di una logica a microprocessore totalmente programmabile dall'utente che rende l'apparecchio assai flessibile e di facile configurabilità.

Il design avvolgente ed ergonomico, snellisce la robusta struttura in lamiera di acciaio.

Il prodotto è realizzato in versione due o tre cassette interbloccati ed apribili a tempo; il primo è dotato sul fondo di una feritoia per il trasferimento delle eccedenze al cassetto di raccolta.

### Caratteristiche funzionali

- Apertura diretta tramite pulsante
- Apertura con password
- Antimanipolazione elettronica
- Time-lock generale e differenziato per ogni cassetto
- Time delay programmabile (1-99 minuti) per ogni cassetto
- Orologio/calendario
- Segnalazione acustica preavviso di apertura (regolabile)
- Segnalazione acustica cassetto aperto
- Finestra di apertura per ogni cassetto (regolabile)
- Allarme anticoercizione silenzioso
- Allarme cassetto aperto
- Allarme cassetto forzato
- Allarme interblocco violato
- LED di visualizzazione stato cassetto (bloccato/aperto/temporiz. attivata)
- Display a 4 digit
- Interblocco configurabile
- 2 uscite per:
  - allarme anticoercizione
  - allarme generico

## Pannello comandi



Mod. 183



Mod. 182

- LED visualizzazione stato cassette
- Display per visualizzazione di:
  - Cassetto bloccato
  - Tempo ritardo
  - Ora di sistema
  - Cassetto aperto
  - Mancanza rete
  - Batteria scarica
  - Time-lock
  - Passi di programmazione
- Sicurezza - password per:
  - Attivazione cassettera
  - Apertura con attivazione allarme anticoercizione
  - Inibizione cassettera
  - Apertura con doppio ritardo
  - Uscita da blocco
  - Supervisore
  - Utente
  - Password di cassetto A
  - Password di cassetto B
  - (Password di cassetto C)
- Dettagliato programma di diagnostica apparato

## Caratteristiche elettriche

- Tensione di alimentazione: 230Vac +/-10%; 50/60 Hz
- Batteria tampone: 12V 6.5Ah, 8 ore circa di autonomia
- Corrente assorbita: 0.2A (max)
- Classe di isolamento: I
- Certificazioni: CE

## Optional

- Seriale RS232C per: colloquio con PC, remotizzazione allarmi, programmazione esterna, registrazione eventi, ecc.
- Chiave di abilitazione cassettera
- Dispositivo allarme mazzetta spia



Co182.2



Co182.3



Co183.3

Struttura	Co183.3	Co182.2	Co182.3
			
Dimensioni apparecchio (L) x (A) x (P) (mm)	465 x 680 x 650	450 x 500 x 550	450 x 670 x 550
Spessore involucro (mm)	2	3	3
Spessore frontale cassette	3	3	3
Dimensioni cassetto 1	360 x 90 x 310	340 x 120 x 350	340 x 120 x 350
Dimensioni cassetto 2	360 x 90 x 310	340 x 190 x 420	340 x 120 x 350
Dimensioni cassetto 3	360 x 220 x 430	–	340 x 190 x 420
Resistenza serrature N.C. (N)		9000 non distruttiva 16000 distruttiva	
Peso	90	75	90

## CoMETA S.p.A.

*Headquarters* Via Leonardo da Vinci 16  
50028 Barberino Tavarnelle (FI) - ITALY

Tel.: +39 0558070303  
Fax: +39 0558070505  
info@cometaspa.com  
www.cometaspa.com

## CoMETA Padova

*Padua Branch*  
Viale del Lavoro, 70 - Z.I. Roncagette  
35020 Ponte S. Niccolò - PD - ITALY  
Tel.: +39 049 8966592  
Fax: +39 049 719295  
infopd@cometaspa.com

## CoMETA France s.a.

*Headquarters*  
93290 TREMBLAY EN FRANCE  
33, Rue de Chardonneret - Paris Nord II  
Tel.: +33 (0)1 48 63 02 04  
Fax: +33 (0)1 48 63 02 80  
A.P.: 95970 ROISSY CDG CEDEX  
B.P. 60005 Villepinte  
info@cometafrance.com