CoMETA
Reliable Security

Serie Co158

PORTALE ROTOTRASLANTE

Portale autoportante di sicurezza
ad ante rototraslanti

Co158.115.S

Co158.115.L

Portale di sicurezza Co158

PORTALE ROTOTRASLANTE
AUTOPORTANTE ANTIEFFRAZIONE

Struttura autoportante, consente l'installazione in vani interamente di cristallo, senza la necessità di montanti verticali collegati al soffitto. Portale utilizzabile come *via-di-fuga* conforme a UNI EN16005 e C.M. 74/2000.

STRUTTURA AUTOPORTANTE
Concepita per facilitare l'installazione in qualsiasi tipo di ingresso e garantire l'ampio passaggio.

STRUTTURA SMONTABILE

ANTE ROTOTRASLANTI

AUTOGESTIONE TRANSITO

CONTROLLO ACCESSI (integrazione sistemi)

PORTALE ANTIEFFRAZIONE

AMPIO INGRESSO PASSAGGIO CARROZZINE

VIA-DI-FUGA conforme UNI EN 16005 e C.M. 74/2000

SERRATURA MECCANICA (chiusura di sicurezza supplement.)

ANTIPROIETTILE ANTIEFFRAZIONE

CE certified product

MADE IN ITALY

Vetri: blindati antiproiettile BR2/S secondo EN 1063, spessore 20/21 mm e classe resistenza P6B secondo EN356.



Ante rototraslanti: minore ingombro in apertura, Soluzione ideale per ingressi con spazi ridotti.

Il Portale Rototraslante è disponibile con le seguenti specifiche:

	Struttura	Dimensioni L x P x H (mm)	Passaggio L x H (mm)	Vetri ante	Velocità ante	Peso totale
Co158.115.L Ante a filo lucido	Portante, in acciaio verniciato, montabile direttamente sul pavimento esistente	1630 x 525 x 2280	1150 x 2106	20/21mm BR2/S e P6B. Ante intelaiate su 3 lati.	Regolabile	650Kg circa
Co158.115.S Ante intelaiate	Portante, in acciaio verniciato, montabile direttamente sul pavimento esistente	1630 x 525 x 2280	1150 x 2106	20/21mm BR2/S e P6B. Ante intelaiate su 4 lati.	Regolabile	650Kg circa

Personalizzabile su richiesta in base alle necessità del cliente

> Elemento di arredo di grande effetto,
> un tocco di eleganza per ingressi di rilievo.

SOLUZIONE SMONTABILE DI DESIGN E PRESTIGIO

Soluzione **smontabile, da assemblare in loco**. Ideata per adattarsi ai diversi ambienti: ingressi di aziende, uffici, banche, negozi, aeroporti, centri congresso, musei, ecc. Gestisce facilmente alti flussi continui di persone (autogestione transiti, con alta velocità apertura/chiusura ante). La struttura autoportante consente di essere intallata anche in ingressi composti interamente da vetrate.

SICUREZZA ANTIEFFRAZIONE

Portale ideato appositamente come **soluzione antieffrazione**: struttura portante in acciaio con vetri blindati antiproiettile. La versione con **ante intelaiate** è stata progettata per offrire un livello di sicurezza maggiore, il telaio in acciaio rinforza la porta aumentando la resistenza allo sfondamento, che va ad aggiungersi ai **quattro elettromagneti di tenuta** (due su ogni anta) e alla serratura meccanica per il bloccaggio nelle ore notturne.



CONFORME VIA-DI-FUGA UNI EN 16005 / C.M. 74/2000

Il portale **può essere impiegato come via-di-fuga**, conforme sia alla normativa UNI EN 16005 che alla Circolare Ministeriale 74/2000 per gli ambienti bancari. I vetri delle ante sono **cristalli stratificati 20/21 mm**, certificati antiproiettile BR2/S secondo EN 1063 e certificati P6B per la resistenza antieffrazione secondo EN 356. Su richiesta è possibile installare **cristalli con luci led a filo-anta**.

AMPIO PASSAGGIO (transito carrozzine)

Portale progettato con ampia luce di passaggio, 1150 mm. Ciò consente il **facile flusso delle persone anche con sedie a rotelle**. La scelta di ante traslanti consente di ottenere un minore ingombro come spessore porta, questo consente di installare il portale anche in entrate con spazi ridotti.

DOTAZIONI E OPTIONAL

- Struttura autoportante
- Consolle di comando con display per funzioni Portale
- Co158.115.L versione con cristalli intelaiati su 3 lati
- Co158.115.S versione con cristalli intelaiati su 4 lati
- Luci led a filo-anta, su richiesta
- Serratura meccanica per bloccaggio delle ante nelle ore notturne
- 4 elettromagneti di tenuta (per totale 720 kg di resistenza)
- 2 semafori per indicazioni luminose con citofono
- 2 pulsanti per sblocco di emergenza
- 3 sensori di sicurezza antinfortunistica di cui 2 ad infrarossi con funzione di rilevamento presenza persona
- Sistema messaggi vocali pre-registrati (multilingua)
- Interfacciamento a sistemi di controllo accessi/rilevazione presenze (RS232 - RS485 - IBIS)
- Applicazione di lettori badge, sistemi di riconoscimento impronte, ecc. (optional)

PROCEDURA
DI EMERGENZA

In caso di emergenza, la pressione di uno dei **due pulsanti rossi "a fungo"**, posti sui lati del portale, in posizione ben visibile, permette di tagliare immediatamente qualsiasi forma di alimentazione del portale, sia di rete che a batteria. Senza alimentazione i **4 magneti** si sganciano immediatamente, il motore viene totalmente bypassato e l'utente può uscire dal portale semplicemente spingendo a mano le ante con una forza conforme a quanto previsto dalla normativa.

MODELLO
Co158.115.L



Vista interna

Adesivo

Azioni da compiere in caso di emergenza

L'adesivo rappresenta in forma grafica le due azioni da svolgere per aprire il portale in caso di emergenza:

1) Premere uno dei pulsanti
2) Spingere le ante

VIA-DI-FUGA CONFORME C.M. 74/2000

Conformità C.M. 74/2000 per impiego come via di fuga su ambienti bancari. I 4 magneti di tenuta della porta sono disattivabili tramite i due pulsanti a fungo, consentendo in questo modo l'uscita immediata.

VIA-DI-FUGA CONFORME UNI EN 16005

Conformità UNI EN 16005 in termini di *safety* per l'utente e possibilità di essere impiegato come via di fuga. Il portale è dotato di due pulsanti di sblocco a fungo, ripristinabili manualmente che, una volta premuti, inibiscono i dispositivi di movimentazione e di chiusura sbloccando automaticamente i magneti di tenuta delle ante. Ciò permette l'apertura manuale delle ante con estrema facilità.

CHIUSURA DI SICUREZZA
NOTTURNA

Per aumentare il livello di sicurezza il portale dispone di una **chiusura addizionale** effettuata tramite **serratura meccanica con una coppia di espansori verticali** (modello Co158.L) o una coppia di espansori verticali e catenaccio centrale (modello Co158.S). **Il blocco meccanico** può essere inserito o disinserito solo dal personale autorizzato tramite chiave di sicurezza, quando disinserito consente, tramite il sensore di serratura aperta, di rimettere il portale in *funzione diurna*, dopo la chiusura notturna.

MODELLO
Co158.115.S



Vista esterna

Vista esterna, portale aperto.

Vista esterna, portale chiuso.

Vista interna, portale chiuso.

Co158.115.L (versione “light”)

Versione con ante a filo lucido intelaiate su 3 lati.

VISTA DALL’ESTERNO



VISTA DALL’INTERNO







Due piastre in acciaio, quella superiore fa pernio su un punto di quella inferiore (fissata a terra). Il meccanismo assicura l’anta nel movimento di apertura aiutata in alto da un’apertura-guida.

Co158.115.S (versione “strong”)

Versione con ante intelaiate su 4 lati.

VISTA DALL’ESTERNO



VISTA DALL’INTERNO







Due piastre in acciaio, quella superiore fa pernio su un punto di quella inferiore (fissata a terra). Il meccanismo assicura l’anta nel movimento di apertura aiutata in alto da un’apertura-guida.

CARATTERISTICHE TECNICHE

PESO: circa 650 kg in base agli accessori.

ALIMENTAZIONE: 230V (110V su richiesta), 50/60 Hz.

TENSIONE DI FUNZIONAMENTO: 12-24 V.c.c. con batterie per funzionamento in assenza di elettricità (fino a 100 cicli).

STRUTTURA: autoportante, in acciaio verniciato, fornita smontata da assemblare in loco (installabile direttamente sul pavimento esistente).

VERNICIATURA: colori RAL standard con finitura bucciata fine (finitura lucida, acciaio inox e colori speciali su richiesta).

MOVIMENTAZIONE: elettromeccanica a mezzo motori 24 V.c.c. con movimentazione reversibile su richiesta per apertura porte in mancanza di tensione di alimentazione.

VELOCITA' ANTE: velocità di apertura delle ante regolabile.

VETRI ANTE: stratificati antisfondamento 20/21 mm di spessore, certificati antiproiettile BR2/S EN1063 e antieffrazione P6B EN 356.

ILLUMINAZIONE VETRI: luci LED applicabili a filo-anta (su richiesta).

ELETTRONICA: logica di comando, controllo, autodiagnosi a microprocessore Co580.

SICUREZZA ANTINFORTUNISTICA: sensori di sicurezza e due pulsanti rossi "a fungo" per sblocco di emergenza.

FUNZIONI PROGRAMMABILI: evacuazione/blocco; transito automatico/manuale; passaggio: mono/bidirezionale.

CONSUMO: 180 W.

CoMETA
Reliable Security

CoMETA S.p.A.

Sede principale - Firenze, Italia

Via Leonardo da Vinci, 116 - 50028 Barberino Tavarnelle
Tel: +39 055 8070303 - Fax: +39 055 8070505
info@cometaspa.com
www.cometaspa.com

CoMETA France

Sede
Parigi, Francia
33, Rue des Chardonnerets
ZAC de Paris Nord II
93290 Tremblay En France
Tel.: +33 (0)1 48630204
Fax: +33 (0)1 48630280
info@cometafrance.com
www.cometafrance.com

CoMETA Milano

Filiale
Milano, Italia
Tel.: +39 02 25551600
infomi@cometaspa.com

CoMETA Padova

Filiale
Padova, Italia
Viale del lavoro, 70
Z.I. Roncajette
35020 Ponte S. Niccolò
Tel.: +39 049 8966592
Fax: +39 049 719295
infopd@cometaspa.com

Documento creato da CoMETA SpA | All rights reserved © CoMETA SpA | Versione mag/2019/IT

I contenuti presenti in questo documento sono di proprietà di CoMETA S.p.A. e sono da ritenersi puramente indicativi e non vincolanti per il proprietario. CoMETA S.p.A. vieta l'uso, la riproduzione e le modifiche dei contenuti presenti in questo documento. Contents inside this document are exclusive property of CoMETA S.p.A. and are to be considered indicative and not binding for the owner. CoMETA S.p.A. forbids the usage, the copy and the alteration of these contents, except of explicit consent.